

- 
- ▶ **RAPIDA EVAPORACIÓN**
 - ▶ **ACCION PENETRANTE Y HUMECTANTE**
 - ▶ **REMUEVE ACEITES, GRASAS PESADAS Y SUCIEDAD**

DESCRIPCION:

Solvente industrial desengrasante de uso rudo desarrollado para ofrecer a la industria un producto eficaz que conserve por un largo tiempo sus características.

PROPIEDADES:

Por su acción humectante W-300 actúa disolviendo los compuestos inorgánicos que forman la suciedad como grasas pesadas y aceites incrustados en maquinaria y equipos.

APLICACIONES:

W-300 es usado en las principales industrias del país para la limpieza de motores de combustión interna, maquinaria en general y piezas mecánicas.

VENTAJAS:

- Económico al mezclar con Nafta, Diésel ó Petróleo, aumenta su rendimiento.
- Elimina la humedad y oxigenación temporal.
- No se necesita enjugar antes de pintar la pieza.

INSTRUCCIONES

Inmersión: Sumerja las piezas mecánicas, motores y componentes en un depósito de acero con **W-300**, deje actuar la solución hasta quedar libre de impurezas, seque con aire comprimido si se requiere.

Aspersión: Rocíe **W-300** con pistola de aire o aspersor manual. Aplique directamente a la maquinaria equipo mecánico y componentes a limpiar, seque con aire comprimido.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Densidad	1.2 ± 0.05 gr/ml
Olor	Hidrocarburo
Color	Incoloro
Flash Point (ASTM D-92)	39°C
TLV	141 ppm

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños, usar guantes de hule, en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico

**CÓDIGO: 1006**

Equipo de protección



Revisión: SEPT 25

La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles.

