

► **PROTEGE EL ACERO TEMPORALMENTE CONTRA LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN**
► **LIGERA CAPA FACIL REMOSION**

DESCRIPCION:

Líquido orgánico ligero que protege a los metales ferrosos de la corrosión y medio ambiente, formando una capa aceitosa color ámbar resistente, protectora y uniforme.

APLICACIONES:

SF-300 es usado en la industria automotriz, equipos y maquinaria, industria metal-mecánica, línea doméstica, implementos agrícolas, equipos metálicos, etc.

PROPIEDADES:

SF-300 forma una capa la cual previene la aparición del óxido rojo; protegiendo a los metales contra la corrosión producida por el ambiente durante un período de tiempo considerable.

VENTAJAS:

- Bajo costo de aplicación.
- Conserva y protege los metales ferrosos libres de oxidación.
- Protección bajo techo de 18 a 24 meses.

INSTRUCCIONES

SF-300 se aplica fácilmente por aspersión, inmersión, brocha o estopa; en piezas pequeñas es recomendable usarlo por inmersión para evitar desperdicios.

*Este antioxidante puede ser eliminado fácilmente con solventes nafténicos o derivados del petróleo por aspersión o inmersión. Así mismo con limpiadores alcalinos a una temperatura de 50-60 °C.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Densidad	0.810±0.05 gr/ml
Olor	Característico
Color	Café claro
Cámara Salina (ASTM B-117)	18-20 horas

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños, usar guantes de hule, en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico.



SALUD	1
INFLAMABILIDAD	2
RIESGO FÍSICO	0
ADVERTENCIAS ESPECIALES	0

Equipo de protección



Revisión: NOV 25

CÓDIGO: 3001

La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles.

