

RUST PREVENT SF-1050

- ▶ **ANTIOXIDANTE EVAPORATIVO**
- ▶ **PROTEGE EL ACERO CONTRA LA OXIDACIÓN**

DESCRIPCION:

Líquido orgánico ligero que protege a los metales ferrosos de la corrosión y medio ambiente, dejando sobre el sustrato una capa ligera que permite el manejo de la pieza.

PROPIEDADES:

Antioxidante SF-1050 es un producto ideal para operaciones donde se requiere manipular el material después de tratado, así como en operaciones donde se requiere evitar derrames.

APLICACIONES:

Antioxidante SF-1050 es usado en la industria automotriz, equipos y maquinaria agrícola, industria metal-mecánica, línea doméstica y equipos metálicos, etc.

VENTAJAS:

- Rápida evaporación
- No deja residuos
- Protege el metal aun cuando ha sido manipulado
- Protección bajo techo 24 a 36 meses

INSTRUCCIONES

SF-1050 se aplica fácilmente por aspersión, utilizando una máquina rociadora o un rociador manual. Se recomienda aplicarse por inmersión para evitar pérdidas por derrames, además puede ser aplicado por una brocha o esponja. Consulte con nuestro departamento técnico si necesita asesoría para obtener resultados óptimos.

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Densidad	0.800±0.05 gr/ml
Olor	Característico
Color	Ámbar
Flash Point (ASTM D-92)	70 ± 5 °C
Cámara Salina (ASTM B-117)	24 a 36 horas

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños, usar guantes de hule, en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico.



SALUD	1
INFLAMABILIDAD	2
RIESGO FÍSICO	0
ADVERTENCIAS ESPECIALES	0

Equipo de protección



CÓDIGO: 3021

Revisión: ABRIL 25

La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles.

