

ACID CLEANER

LIMPIADOR DE ALUMINIO Y SERPENTINE

- ▶ **TIPO ACIDO**
- ▶ **ABRILLANDTADOR DE ALUMINIO**
- ▶ **AHORRA TIEMPO Y TRABAJO**

DESCRIPCION:

Limpiador ácido formulado para la limpieza de serpentines, sacando mugre e incrustaciones dejando limpias las partes a tratar.

APLICACIONES:

Se utiliza en el mantenimiento de climas, enfriadores y radiadores de equipos de refrigeración. En la limpieza de cancelles, partes de aluminio, puertas y ventanas.

PROPIEDADES:

Provoca una reacción densa y espumosa que penetra los serpentines; trabaja eficazmente en superficies de aluminio y actúa como tratamiento para el mantenimiento de superficies no ferrosas como el latón y el níquel.

VENTAJAS:

- Para la limpieza crítica de serpentines.
- No desgasta el metal base.
- Elimina incrustaciones de sales de calcio y óxido blanco formado sobre las superficies metálicas.

INSTRUCCIONES

- 1.- Dejar fuera de servicio el equipo a limpiar.
- 2.- Diluir una parte del producto por 2 o 4 partes de agua, dependiendo el grado de incrustación y suciedad de su equipo.
- 3.- Aplicar directamente al serpentín, usando un aspersor manual o una bomba de baja presión iniciando por la parte inferior.
- 4.- Deje actuar al producto por un tiempo de 3 a 5 minutos y enjuague con abundante agua a presión hasta eliminar los residuos del producto. **NO APLIQUE SOBRE AREAS PINTADAS.**

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Densidad	1.10 ± 0.05 gr/ml
% Acidez como HF	18-20%
Olor	Ácido
Color	Rosa
PH	1 ± 1

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños, usar guantes de hule, en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico.



SALUD	3
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	C

Equipo de protección



CÓDIGO: 4004

Revisión: AGOS. 25

La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles.

